

**SPRINKLEURS**

# ÉQUIPEMENTS

**Caractéristiques**

**Listé UL et homologué FM pour être utilisés avec des émulseurs Solberg**

**Montage en position debout ou pendante**

**Description**

Les émulseurs Solberg® sont homologués pour être utilisés avec une variété de systèmes de sprinklers à eau et à mousse, notamment des sprinklers à tête fermée, ouverte ou déluge. Consultez le catalogue des équipements

homologués pertinent pour plus d'informations.

**Remarque :** Les valeurs converties au système métrique ne sont fournies qu'à titre indicatif et peuvent ne pas correspondre aux dimensions exactes.

**Listé UL**

SPRINKLER MODÈLE	ÉMULSEUR	TYPE DE CARBURANT	TAUX D'APPLICATION MINIMUM		PRESSION D'ENTRÉE MINIMUM		ORGANISME DE CERTIFICATION
			l/min/m <sup>2</sup>	(gpm/ft <sup>2</sup> )	bar	(psi)	
Reliable Automatic Sprinkler Co., Model G SIN (1025), 12,7 mm (1/2"), Facteur K 5,6, Debout	RE-HEALING RF3, 3 %	Hydrocarbures	6,52	(0,16)	0,5	(7,0)	UL
	ARCTIC 1 % SP AFFF	Hydrocarbures	6,52	(0,16)	0,5	(7,0)	UL
	ARCTIC 3 % MIL-SPEC AFFF	Hydrocarbures	6,52	(0,16)	0,5	(7,0)	UL
	ARCTIC 3x3 % ATC	Hydrocarbures	6,52	(0,16)	0,5	(7,0)	UL
	ARCTIC 3x3 % ATC	Alcools	10,59	(0,26)	1,31	(19,0)	UL
Reliable Automatic Sprinkler Co., Model G SIN (1015), 12,7 mm (1/2"), Facteur K 5,6, Pendant	RE-HEALING RF3, 3 %	Hydrocarbures	6,52	(0,16)	0,5	(7,0)	UL
	ARCTIC 1 % SP AFFF	Hydrocarbures	6,52	(0,16)	0,5	(7,0)	UL
	ARCTIC 3 % MIL-SPEC AFFF	Hydrocarbures	6,52	(0,16)	0,5	(7,0)	UL
	ARCTIC 3x3 % ATC	Hydrocarbures	6,52	(0,16)	0,5	(7,0)	UL
	ARCTIC 3x3 % ATC	Alcools	10,59	(0,26)	1,31	(19,0)	UL
Reliable Automatic Sprinkler Co., Model G SIN (1027), 13,5 mm (17/32"), Facteur K 8,0, Debout	RE-HEALING RF3, 3 %	Hydrocarbures	8,96	(0,22)	0,5	(7,0)	UL
	ARCTIC 3 % MIL-SPEC AFFF	Hydrocarbures	8,96	(0,22)	0,5	(7,0)	UL
	ARCTIC 3x3 % ATC	Hydrocarbures	8,96	(0,22)	0,5	(7,0)	UL
	ARCTIC 3x3 % ATC	Alcools	8,96	(0,22)	0,5	(7,0)	UL
Reliable Automatic Sprinkler Co., Model G SIN (1017), 13,5 mm (17/32"), Facteur K 8,0, Pendant	RE-HEALING RF3, 3 %	Hydrocarbures	8,96	(0,22)	0,5	(7,0)	UL
	ARCTIC 3 % MIL-SPEC AFFF	Hydrocarbures	8,96	(0,22)	0,5	(7,0)	UL
	ARCTIC 3x3 % ATC	Hydrocarbures	8,96	(0,22)	0,5	(7,0)	UL
	ARCTIC 3x3 % ATC	Alcools	10,59	(0,26)	0,6	(9,5)	UL

**Solberg fait partie de THE AMEREX GROUP, une alliance d'entreprises indépendantes qui partage un même objectif : révolutionner les technologies d'extinction incendie grâce à des solutions plus sûres, plus efficaces et plus écologiques. Ensemble, nous faisons progresser les industries en redéfinissant le secteur de l'extinction incendie. [www.solbergfoam.com](http://www.solbergfoam.com)**

## Listé UL (cont.)

SPRINKLER MODÈLE	ÉMULSEUR	TYPE DE CARBURANT	TAUX D'APPLICATION MINIMUM		PRESSION D'ENTRÉE MINIMUM		ORGANISME DE CERTIFICATION
			l/min/m <sup>2</sup>	(gpm/ft <sup>2</sup> )	bar	(psi)	
Reliable Automatic Sprinkler Co., Modèle F-1 SIN (R1722), 13,5 mm (17/32"), Facteur K 8,0, Debout	RE-HEALING RF3, 3 %	Hydrocarbures	8,96	(0,22)	0,5	(7,0)	UL
	ARCTIC 3 % MIL-SPEC AFFF	Hydrocarbures	8,96	(0,22)	0,5	(7,0)	UL
	ARCTIC 3x3 % ATC	Hydrocarbures	8,96	(0,22)	0,5	(7,0)	UL
	ARCTIC 3x3 % ATC	Alcools	10,59	(0,26)	0,6	(9,5)	UL
Reliable Automatic Sprinkler Co., Modèle F-1SIN (R1712), 13,5 mm (17/32"), Facteur K 8,0, Pendant	RE-HEALING RF3, 3 %	Hydrocarbures	8,96	(0,22)	0,5	(7,0)	UL
	ARCTIC 3 % MIL-SPEC AFFF	Hydrocarbures	8,96	(0,22)	0,5	(7,0)	UL
	ARCTIC 3x3 % ATC	Hydrocarbures	8,96	(0,22)	0,5	(7,0)	UL
	ARCTIC 3x3 % ATC	Alcools	10,59	(0,26)	0,6	(9,5)	UL
Reliable Automatic Sprinkler Co., Modèle F156 SIN (RA1325), 12,7 mm (1/2"), Facteur K 5,6, Debout	RE-HEALING RF3, 3 %	Hydrocarbures	6,52	(0,16)	0,5	(7,0)	UL
	ARCTIC 3 % MIL-SPEC AFFF	Hydrocarbures	6,52	(0,16)	0,5	(7,0)	UL
	ARCTIC 3x3 % ATC	Hydrocarbures	6,52	(0,16)	0,5	(7,0)	UL
	ARCTIC 3 % AFFF	Hydrocarbures	6,52	(0,16)	0,5	(7,0)	UL
Reliable Automatic Sprinkler Co., Modèle F156 SIN (RA1314), 12,7 mm (1/2"), Facteur K 5,6, Pendant	RE-HEALING RF3, 3 %	Hydrocarbures	6,52	(0,16)	0,5	(7,0)	UL
	ARCTIC 3 % MIL-SPEC AFFF	Hydrocarbures	6,52	(0,16)	0,5	(7,0)	UL
	ARCTIC 3x3 % ATC	Hydrocarbures	6,52	(0,16)	0,5	(7,0)	UL
	ARCTIC 3 % AFFF	Hydrocarbures	6,52	(0,16)	0,5	(7,0)	UL
Reliable Automatic Sprinkler Co., Modèle G XLO SIN (R2921), 13,5 mm (0,64"), Facteur K 11,2, Debout	RE-HEALING RF3, 3 %	Hydrocarbures	13,02	(0,32)	0,5	(7,0)	UL
	ARCTIC 3x3 % ATC	Hydrocarbures	13,02	(0,32)	0,5	(7,0)	UL
	ARCTIC 3x3 % ATC	Alcools	15,06	(0,37)	0,6	(9,5)	UL
	RE-HEALING RF3, 3 %	Hydrocarbures	6,52	(0,16)	2,1	(30,0)	UL
Tyco Fire Products, sprinkleur eau-mousse Modèle B-1, Facteur K 3,0, Debout	ARCTIC 3x3 % ATC	Hydrocarbures	6,52	(0,16)	2,1	(30,0)	UL
	ARCTIC 3x3 % ATC	Alcools	6,52	(0,16)	2,1	(30,0)	UL
	RE-HEALING RF3, 3 %	Hydrocarbures	6,52	(0,16)	2,1	(30,0)	UL
Tyco Fire Products, sprinkleur eau-mousse Modèle B-1, Facteur K 3,0, Pendant	ARCTIC 3x3 % ATC	Hydrocarbures	6,52	(0,16)	2,1	(30,0)	UL
	ARCTIC 3x3 % ATC	Alcools	6,52	(0,16)	2,1	(30,0)	UL

**Homologué FM**

SPRINKLER MODÈLE	ÉMULSEUR	TYPE DE CARBURANT	TAUX D'APPLICATION MINIMUM		PRESSION D'ENTRÉE MINIMUM		ORGANISME DE CERTIFICATION
			l/min/m <sup>2</sup>	(gpm/ft <sup>2</sup> )	bar	(psi)	
Reliable Automatic Sprinkler Co., Model G SIN (1027), 13,5 mm (17/32"), Facteur K 8,0, Debout	RE-HEALING RF3, 3 % ARCTIC 3x3 % ATC ARCTIC 3x3 % ATC	Hydrocarbures Hydrocarbures Alcools	12,21	( 0,30)	0,95	(14,0)	FM
Reliable Automatic Sprinkler Co., Model G SIN (1017), 13,5 mm (17/32"), Facteur K 8,0, Pendant	RE-HEALING RF3, 3 % ARCTIC 3x3 % ATC ARCTIC 3x3 % ATC	Hydrocarbures Hydrocarbures Alcools	12,21	(0,30)	0,95	(14,0)	FM
Reliable Automatic Sprinkler Co., Model F-1 SIN (R1722), 13,5 mm (17/32"), Facteur K 8,0, Debout	RE-HEALING RF3, 3 % ARCTIC 3x3 % ATC ARCTIC 3x3 % ATC	Hydrocarbures Hydrocarbures Alcools	12,21	(0,30)	0,95	(14,0)	FM
Reliable Automatic Sprinkler Co., Model F-1 SIN (R1712), 13,5 mm (17/32"), Facteur K 8,0, Pendant	RE-HEALING RF3, 3 % ARCTIC 3x3 % ATC ARCTIC 3x3 % ATC	Hydrocarbures Hydrocarbures Alcools	12,21	(0,30)	0,95	(14,0)	FM
Reliable Automatic Sprinkler Co., Model F156 SIN (RA1325), 12,7 mm (1/2"), Facteur K 5,6, Debout	RE-HEALING RF3, 3 % ARCTIC 3x3 % ATC ARCTIC 3x3 % ATC	Hydrocarbures Hydrocarbures Alcools	8,14	(0,20)	0,88	(12,7)	FM
Reliable Automatic Sprinkler Co., Model F156 SIN (RA1314), 12,7 mm (1/2"), Facteur K 5,6, Pendant	RE-HEALING RF3, 3 % ARCTIC 3x3 % ATC ARCTIC 3x3 % ATC	Hydrocarbures Hydrocarbures Alcools	8,14 8,14 12,21	(0,20) (0,20) (0,30)	0,88 0,88 0,95	(12,7) (12,7) (14,0)	FM
Reliable Automatic Sprinkler Co., Model G XLO SIN (R2921), 13,5 mm (0,64" ), Facteur K 11,2, Debout	RE-HEALING RF3, 3 % ARCTIC 3x3 % ATC ARCTIC 3x3 % ATC	Hydrocarbures Hydrocarbures Alcools	12,21	(0,30)	0,95	(14,0)	FM



**AMÉRIQUE**

THE SOLBERG COMPANY  
1520 Brookfield Avenue  
Green Bay, WI 54313  
ÉTATS-UNIS  
Tél. : +1 920 593 9445

**EMEA**

SOLBERG SCANDINAVIAN AS  
Radøyvegen 721 - Olsvollstranda  
N-5938 Sæbøvågen  
Norvège  
Tél. : +47 56 34 97 00

**ASIE-PACIFIQUE**

SOLBERG ASIA PACIFIC PTY LTD  
3 Charles Street  
St Marys NSW 2760  
Australie  
Tél. : +61 2 9673 5300