

**SPRINKLER**

# AUSRÜSTUNG

**Merkmale**

**UL-Listung und FM-Zulassung beim Einsatz mit Schaummittelkonzentraten von Solberg**

**Stehend oder hängend**

**Beschreibung**

Die Schaummittelkonzentrate sind für eine Vielzahl für in Schaum-Wasser-Anlagen genutzte Sprinkler zugelassen, wie geschlossene, offene und Sprühflutköpfe. Für weitere Details wenden Sie sich bitte

an das jeweilige Verzeichnis von Gerätschaftszulassungen.

**Hinweis:** Die umgerechneten Metrikerwerte dienen ausschließlich zur Veranschaulichung und stellen keine exakten Abmessungen dar.

**UL gelistet**

SPRINKLER MODELL	SCHAUMMITTEL-KONZENTRAT	BRANDGUT	MINIMUM BEAUF-SCHLAGUNGSRATE		MINDEST-EINLASSDRUCK		ZERTIFIZIERUNGSSTELLE
			l/min/m <sup>2</sup>	(gpm/ft <sup>2</sup> )	bar	(psi)	
Reliable Automatic Sprinkler Co., Modell G SIN (1025), 12,7 mm (1/2"), K-Faktor 5,6, stehend	RE-HEALING RF3, 3%	Kohlenwasserstoffe	6,52	(0,16)	0,5	(7,0)	UL
	ARCTIC 1% SP AFFF	Kohlenwasserstoffe	6,52	(0,16)	0,5	(7,0)	UL
	ARCTIC 3% MIL-SPEC AFFF	Kohlenwasserstoffe	6,52	(0,16)	0,5	(7,0)	UL
	ARCTIC 3x3% ATC	Kohlenwasserstoffe	6,52	(0,16)	0,5	(7,0)	UL
	ARCTIC 3x3% ATC	Alkohole	10,59	(0,26)	1,31	(19,0)	UL
Reliable Automatic Sprinkler Co., Modell G SIN (1015), 12,7 mm (1/2"), K-Faktor 5,6, hängend	RE-HEALING RF3, 3%	Kohlenwasserstoffe	6,52	(0,16)	0,5	(7,0)	UL
	ARCTIC 1% SP AFFF	Kohlenwasserstoffe	6,52	(0,16)	0,5	(7,0)	UL
	ARCTIC 3% MIL-SPEC AFFF	Kohlenwasserstoffe	6,52	(0,16)	0,5	(7,0)	UL
	ARCTIC 3x3% ATC	Kohlenwasserstoffe	6,52	(0,16)	0,5	(7,0)	UL
	ARCTIC 3x3% ATC	Alkohole	10,59	(0,26)	1,31	(19,0)	UL
Reliable Automatic Sprinkler Co., Modell G SIN (1027), 13,5 mm (17/32"), K-Faktor 8,0, stehend	RE-HEALING RF3, 3%	Kohlenwasserstoffe	8,96	(0,22)	0,5	(7,0)	UL
	ARCTIC 3% MIL-SPEC AFFF	Kohlenwasserstoffe	8,96	(0,22)	0,5	(7,0)	UL
	ARCTIC 3x3% ATC	Kohlenwasserstoffe	8,96	(0,22)	0,5	(7,0)	UL
	ARCTIC 3x3% ATC	Alkohole	8,96	(0,22)	0,5	(7,0)	UL
Reliable Automatic Sprinkler Co., Modell G SIN (1017), 13,5 mm (17/32"), K-Faktor 8,0, hängend	RE-HEALING RF3, 3%	Kohlenwasserstoffe	8,96	(0,22)	0,5	(7,0)	UL
	ARCTIC 3% MIL-SPEC AFFF	Kohlenwasserstoffe	8,96	(0,22)	0,5	(7,0)	UL
	ARCTIC 3x3% ATC	Kohlenwasserstoffe	8,96	(0,22)	0,5	(7,0)	UL
	ARCTIC 3x3% ATC	Alkohole	10,59	(0,26)	0,6	(9,5)	UL

## Fortsetzung UL-Listung

SPRINKLER MODELL	SCHAUMMITTEL-KONZENTRAT	BRANDGUT	MINIMUM BEAUF-SCHLAGUNGSRATE		MINDEST-EINLASSDRUCK		ZERTIFIZIERUNGSSTELLE
			l/min/m <sup>2</sup>	(gpm/ft <sup>2</sup> )	bar	(psi)	
Reliable Automatic Sprinkler Co., Modell F-1 SIN (R1722), 13,5 mm (17/32"), K-Faktor 8,0, stehend	RE-HEALING RF3, 3%	Kohlenwasserstoffe	8,96	(0,22)	0,5	(7,0)	UL
	ARCTIC 3% MIL-SPEC AFFF	Kohlenwasserstoffe	8,96	(0,22)	0,5	(7,0)	UL
	ARCTIC 3x3% ATC	Kohlenwasserstoffe	8,96	(0,22)	0,5	(7,0)	UL
	ARCTIC 3x3% ATC	Alkohole	10,59	(0,26)	0,6	(9,5)	UL
Reliable Automatic Sprinkler Co., Modell F-1 SIN (R1712), 13,5 mm (17/32"), K-Faktor 8,0, hängend	RE-HEALING RF3, 3%	Kohlenwasserstoffe	8,96	(0,22)	0,5	(7,0)	UL
	ARCTIC 3% MIL-SPEC AFFF	Kohlenwasserstoffe	8,96	(0,22)	0,5	(7,0)	UL
	ARCTIC 3x3% ATC	Kohlenwasserstoffe	8,96	(0,22)	0,5	(7,0)	UL
	ARCTIC 3x3% ATC	Alkohole	10,59	(0,26)	0,6	(9,5)	UL
Reliable Automatic Sprinkler Co., Modell F156 SIN (RA1325), 12,7 mm (1/2"), K-Faktor 5,6, stehend	RE-HEALING RF3, 3%	Kohlenwasserstoffe	6,52	(0,16)	0,5	(7,0)	UL
	ARCTIC 3% MIL-SPEC AFFF	Kohlenwasserstoffe	6,52	(0,16)	0,5	(7,0)	UL
	ARCTIC 3x3% ATC	Kohlenwasserstoffe	6,52	(0,16)	0,5	(7,0)	UL
	ARCTIC 3% AFFF	Kohlenwasserstoffe	6,52	(0,16)	0,5	(7,0)	UL
	ARCTIC 3x3% ATC	Alkohole	10,59	(0,26)	1,31	(19,0)	UL
Reliable Automatic Sprinkler Co., Modell F156 SIN (RA1314), 12,7 mm (1/2"), K-Faktor 5,6, hängend	RE-HEALING RF3, 3%	Kohlenwasserstoffe	6,52	(0,16)	0,5	(7,0)	UL
	ARCTIC 3% MIL-SPEC AFFF	Kohlenwasserstoffe	6,52	(0,16)	0,5	(7,0)	UL
	ARCTIC 3x3% ATC	Kohlenwasserstoffe	6,52	(0,16)	0,5	(7,0)	UL
	ARCTIC 3% AFFF	Kohlenwasserstoffe	6,52	(0,16)	0,5	(7,0)	UL
	ARCTIC 3x3% ATC	Alkohole	10,59	(0,26)	1,31	(19,0)	UL
Reliable Automatic Sprinkler Co., Modell G XLO SIN (R2921), 13,5 mm (0,64"), K-Faktor 11,2, stehend	RE-HEALING RF3, 3%	Kohlenwasserstoffe	13,02	(0,32)	0,5	(7,0)	UL
	ARCTIC 3x3% ATC	Kohlenwasserstoffe	13,02	(0,32)	0,5	(7,0)	UL
	ARCTIC 3x3% ATC	Alkohole	15,06	(0,37)	0,6	(9,5)	UL
Tyco Fire Products, Modell B-1 Schaum-Wasser-Sprinkler, K-Faktor 3,0, stehend	RE-HEALING RF3, 3%	Kohlenwasserstoffe	6,52	(0,16)	2,1	(30,0)	UL
	ARCTIC 3x3% ATC	Kohlenwasserstoffe	6,52	(0,16)	2,1	(30,0)	UL
	ARCTIC 3x3% ATC	Alkohole	6,52	(0,16)	2,1	(30,0)	UL
Tyco Fire Products, Modell B-1 Schaum-Wasser-Sprinkler, K-Faktor 3,0, hängend	RE-HEALING RF3, 3%	Kohlenwasserstoffe	6,52	(0,16)	2,1	(30,0)	UL
	ARCTIC 3x3% ATC	Kohlenwasserstoffe	6,52	(0,16)	2,1	(30,0)	UL
	ARCTIC 3x3% ATC	Alkohole	6,52	(0,16)	2,1	(30,0)	UL

**FM Zulassung**

SPRINKLER MODELL	SCHAUMMITTEL- KONZENTRAT	BRANDGUT	MINIMUM BEAUF- SCHLAGUNGSRATE		MINDEST- EINLASSDRUCK		ZERTIFIZIE- RUNGSSTELLE
			l/min/m <sup>2</sup>	(gpm/ft <sup>2</sup> )	bar	(psi)	
Reliable Automatic Sprinkler Co., Modell G SIN (1027), 13,5 mm (17/32"), K-Faktor 8,0, stehend	RE-HEALING RF3, 3%	Kohlenwasserstoffe	12,21	( 0,30)	0,95	(14,0)	FM
	ARCTIC 3x3% ATC	Kohlenwasserstoffe	12,21	(0,30)	0,95	(14,0)	FM
	ARCTIC 3x3% ATC	Alkohole	12,21	(0,30)	0,95	(14,0)	FM
Reliable Automatic Sprinkler Co., Modell G SIN (1017), 13,5 mm (17/32"), K-Faktor 8,0, hängend	RE-HEALING RF3, 3%	Kohlenwasserstoffe	12,21	(0,30)	0,95	(14,0)	FM
	ARCTIC 3x3% ATC	Kohlenwasserstoffe	12,21	(0,30)	0,95	(14,0)	FM
	ARCTIC 3x3% ATC	Alkohole	12,21	(0,30)	0,95	(14,0)	FM
Reliable Automatic Sprinkler Co., Modell F-1 SIN (R1722), 13,5 mm (17/32"), K-Faktor 8,0, stehend	RE-HEALING RF3, 3%	Kohlenwasserstoffe	12,21	(0,30)	0,95	(14,0)	FM
	ARCTIC 3x3% ATC	Kohlenwasserstoffe	12,21	(0,30)	0,95	(14,0)	FM
	ARCTIC 3x3% ATC	Alkohole	12,21	(0,30)	0,95	(14,0)	FM
Reliable Automatic Sprinkler Co., Modell F-1 SIN (R1712), 13,5 mm (17/32"), K-Faktor 8,0, hängend	RE-HEALING RF3, 3%	Kohlenwasserstoffe	12,21	(0,30)	0,95	(14,0)	FM
	ARCTIC 3x3% ATC	Kohlenwasserstoffe	12,21	(0,30)	0,95	(14,0)	FM
	ARCTIC 3x3% ATC	Alkohole	12,21	(0,30)	0,95	(14,0)	FM
Reliable Automatic Sprinkler Co., Modell F156 SIN (RA1325), 12,7 mm (1/2"), K-Faktor 5,6, stehend	RE-HEALING RF3, 3%	Kohlenwasserstoffe	8,14	(0,20)	0,88	(12,7)	FM
	ARCTIC 3x3% ATC	Kohlenwasserstoffe	8,14	(0,20)	0,88	(12,7)	FM
	ARCTIC 3x3% ATC	Alkohole	12,21	(0,30)	0,95	(14,0)	FM
Reliable Automatic Sprinkler Co., Modell F156 SIN (RA1314), 12,7 mm (1/2"), K-Faktor 5,6, hängend	RE-HEALING RF3, 3%	Kohlenwasserstoffe	8,14	(0,20)	0,88	(12,7)	FM
	ARCTIC 3x3% ATC	Kohlenwasserstoffe	8,14	(0,20)	0,88	(12,7)	FM
	ARCTIC 3x3% ATC	Alkohole	12,21	(0,30)	0,95	(14,0)	FM
Reliable Automatic Sprinkler Co., Modell G XLO SIN (R2921), 13,5 mm (0,64" ), K-Faktor 11,2, stehend	RE-HEALING RF3, 3%	Kohlenwasserstoffe	12,21	(0,30)	0,95	(14,0)	FM
	ARCTIC 3x3% ATC	Kohlenwasserstoffe	12,21	(0,30)	0,95	(14,0)	FM
	ARCTIC 3x3% ATC	Alkohole	12,21	(0,30)	0,95	(14,0)	FM



